

機器仕様一覧表

機器番号	名称	仕様	電気容量			台数	設置場所	備考
			φ	V	kW			
BM-1	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 22.4 kW 消費電力 6.39 kW 暖房能力 25 kW 消費電力 6.26 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.46×1	1	RF	RQYP224FA (ダイキン) メーカー標準仕様
BM-1-45	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 4.5 kW 消費電力 41 W 暖房能力 5 kW 消費電力 37 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	3	1F事務室	FXYP45GD (ダイキン)
BM-1-112	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花ビルトイン形フルパネルキャンバス 冷房能力 11.2 kW 消費電力 250 W 暖房能力 12.5 kW 消費電力 220 W 付属品 : フルパネルキャンバスダクト リモコン 放出チャンパーユニット	1	200	135×1	1	1Fホール	FXYP112DA (ダイキン)
BM-2	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 22.4 kW 消費電力 6.39 kW 暖房能力 25 kW 消費電力 6.26 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.46×1	1	RF	RQYP224FA (ダイキン) メーカー標準仕様
BM-2-22	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 2.2 kW 消費電力 31 W 暖房能力 2.5 kW 消費電力 28 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	2	1F廊下	FXYP22GD (ダイキン)
BM-2-28	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花シングル (コーナー) タイプ 冷房能力 2.8 kW 消費電力 51 W 暖房能力 3.2 kW 消費電力 51 W 付属品 : リモコン	1	200	78×1	1	1F相談室	FXYP28GB (ダイキン)
BM-2-56	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 5.6 kW 消費電力 59 W 暖房能力 6.3 kW 消費電力 56 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	2	1F会議室・事務室2	FXYP56GD (ダイキン)
BM-3	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 22.4 kW 消費電力 6.39 kW 暖房能力 25 kW 消費電力 6.26 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.46×1	1	RF	RQYP224FA (ダイキン) メーカー標準仕様
BM-3-22	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 2.2 kW 消費電力 31 W 暖房能力 2.5 kW 消費電力 28 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	1	2F廊下	FXYP22GD (ダイキン)
BM-3-28	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ壁掛形 冷房能力 2.8 kW 消費電力 28 W 暖房能力 3.2 kW 消費電力 34 W 付属品 : リモコン	1	200	30×1	1	2F廊下	FXYP28D (ダイキン)
BM-3-56	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 5.6 kW 消費電力 59 W 暖房能力 6.3 kW 消費電力 56 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	2	2F会議室・脱衣室	FXYP56GD (ダイキン)
BM-4	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 28 kW 消費電力 9.14 kW 暖房能力 31.5 kW 消費電力 9.62 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.61×1	1	RF	RQYP280FA (ダイキン) メーカー標準仕様
BM-4-45	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 4.5 kW 消費電力 41 W 暖房能力 5 kW 消費電力 37 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	6	3F事務室1	FXYP45GD (ダイキン)
BM-5	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 28 kW 消費電力 9.14 kW 暖房能力 31.5 kW 消費電力 9.62 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.61×1	1	RF	RQYP280FA (ダイキン) メーカー標準仕様
BM-5-22	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 2.2 kW 消費電力 31 W 暖房能力 2.5 kW 消費電力 28 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	2	3F廊下	FXYP22GD (ダイキン)

機器番号	名称	仕様	電気容量			台数	設置場所	備考	
			φ	V	kW				
BM-5-56	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 5.6 kW 消費電力 59 W 暖房能力 6.3 kW 消費電力 56 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	2	3F事務室2	FXYP56GD (ダイキン)	
BM-5-80	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 8 kW 消費電力 74 W 暖房能力 9 kW 消費電力 73 W 付属品 : リモコン	1	200	106×1	1	3F更衣室	FXYP80GD (ダイキン)	
BM-6	マルチ形パッケージエアコン (室外機)	型式 : VRV Qシリーズ 冷房能力 28 kW 消費電力 9.14 kW 暖房能力 31.5 kW 消費電力 9.62 kW 付属品 : ゴム防護	3	200	0.61×1	1	RF	RQYP280FA (ダイキン) メーカー標準仕様	
BM-6-45	マルチ形パッケージエアコン (空冷HP)	型式 : ビル用マルチ天花セコダブルフロー (標準パネル) 冷房能力 4.5 kW 消費電力 41 W 暖房能力 5 kW 消費電力 37 W 付属品 : リモコン	1	200	46×1	6	3F会議室	FXYP45GD (ダイキン)	
R-1	チリングユニット	型式 : 空冷ヒートポンプチラー 冷却能力 : 19kW 付属品 : リモコン 防振脚	3相	200	0.61×1	1	RF	UYA190A (ダイキン) メーカー標準仕様	
RA-1	住宅用エアコン (空冷HP)	型式 : ルームエアコン壁掛形 (Y型) 室内機 冷房能力 2.2 kW 消費電力 0.555 kW 暖房能力 2.2 kW 消費電力 0.435 kW 付属品 : リモコン	1	100	27×1	1	3F倉庫3	S22YTSXS-F (ダイキン) メーカー標準仕様	
	住宅用エアコン (空冷HP)	型式 : ルームエアコン標準室外機 (Y型) 冷房能力 2.2 kW 消費電力 0.555 kW 暖房能力 2.2 kW 消費電力 0.435 kW 付属品 : ゴム防護	1	100	18×1	1	3Fバルコニー		
SA-1	パッケージエアコン店舗・オフィス用 (空冷HP)	型式 : スカイエア天井ビルトイン形フルパネルキャンバス 冷房能力 4.5 kW 消費電力 0.077 kW 暖房能力 5 kW 消費電力 0.073 kW 付属品 : フルパネルキャンバスダクト リモコン ダクトフランジ				130	2	2F廊下	SZRB50BFV (ダイキン) メーカー標準仕様
	パッケージエアコン店舗・オフィス用 (空冷HP)	型式 : Eco-eZ EAS 室外機 冷房能力 4.5 kW 消費電力 1.85 kW 暖房能力 5 kW 消費電力 1.41 kW 付属品 : ゴム防護	1	200	0.92	2	RF		
	集中管理コントローラ	DCS302C1				1		1F事務室1	
	スケジュールタイマー	DST301B1				1		1F事務室1	

※注意事項 本計画は既設図面を基準に計画しております。実際の状況と異なる部分がありますので、施工前に再調査が必要です。 機種変更、設置位置の変更が伴います。予めご了承ください。

検図	担当	製図	受注番号	納入先	淀川区福祉協議会
			製図年月日	図面名称	空調更新計画図 機器表
			尺度	図番	